Выбор и укладка напольного покрытия

Памятка справочника kvalitet.biz · редакция 2026 года

1. Классы износостойкости

Класс	Помещение	Линолеум	Ламинат
21–23	жилые комнаты	бытовой	—
31	спальня, кабинет	полукоммерческий	8 мм
32	гостиная, детская	полукоммерческий	8–10 мм
33	кухня, прихожая, офис	полукоммерческий	10–12 мм
34 и выше	общественные помещения	коммерческий	12 мм



Декоры одной коллекции ламината.

2. Основание

- Ровное: перепад не больше 2 мм на 2 м.
- Сухое: влажность стяжки до 2–4%.
- Чистое: без пыли, старого клея, краски.
- Нельзя: класть на старое покрытие, битум, утеплители.

> Покрытие выдерживают в комнате 24–48 часов до укладки.

3. Тёплый пол

Температура поверхности — не выше 27 °C. Отключить за 2 суток до укладки, включить через 72 часа, поднимать по 2–3 °C в сутки.



Паркетная доска из дуба подходит для тёплого пола, бук и клён — нет.

4. Уход

- Коврики у входа снаружи и внутри.
- Войлок на ножках мебели.
- Хорошо отжатая микрофибра, без пара.
- Средства без воска и абразива.



Покрытия «под камень» требовательны к ровности основания.